


## TM50


### Schalensiegelmaschine mit Vakuum und Schutzatmosphäre ( MAP )



#### Schalengröße max.



395 mm x 290 mm x (h) 120 mm



#### Zubehör

Automatischer Auswurf der Schublade.

Version mit Touch und PLC.  
Sonderversion für tiefere Schalen.  
Vakuumpumpe 25m<sup>3</sup> oder 40 m<sup>3</sup>.  
Druckluftkompressor

#### Eigenschaften

Abmessungen  
Max. Breite der Folie  
Gewicht  
Spannung  
Max. Leistung  
Temperaturkontrolle  
Druckluft

810 mm x 550mm x (h) 1300 mm  
400 mm  
150 kg  
230V - 400V / 50Hz  
2,5 kW  
Thermoregler  
8 bar, ca. 5,5 NL / Takt

## TM50

### Schalensiegelmaschine mit Vakuum und Schutzatmosphäre ( MAP )

Nach den großen Erfolgen mit unserer TM30 - Serie stellt HPW nun die TM50 vor, mit welcher Menüschalen auch vakuumiert oder mit Schutzbegasung abgepackt werden können. Hierbei wurde insbesondere auf Sicherheit und Hygiene geachtet. Ein Arbeitsgang besteht aus dem Einlegen der Schale in die Schublade, dem automatischen Folieneinzug, dem Abdichten und der Vakuumerzeugung und letztlich dem Einführen des Schutzgases. Der Auswurf der Schublade erfolgt manuell. Optional kann dieser Schritt, aber auch automatisiert angeboten werden, ebenso wie das Aufwickeln der Folienreste. Mit der TM50 haben Sie die Möglichkeit, in einer Maschine verschiedenartige Schalen unterschiedlicher Größen abzupacken. Der Wechsel der hierzu benötigten unterschiedlichen Werkzeuge nimmt nur wenige Minuten in Anspruch.